Самоподъемная платформа
Lifting heavy structures

SKYLIFT 3000
SKYLIFT 3000

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
PRINCIPAL PARTICULARS

Место постройки Built	Нидерланды Netherlands
Год постройки/модернизации Year of construction/ modernization	2016
Символ класса Classification	KE★R3 pontoon self-elevating
ИМО номер IMO number	9796614
Валовая/Чистая вместимость GT/NT Tonnage	2 162 / 648
Грузоподъемность Payload	3 000 т 3 000 t

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
MAIN PARAMETERS

Длина судна Length	59,80 м 59,80 m
Ширина судна Breadth	28 м 28 m
Высота борта Depth	3,98 м 3,98 m
Осадка Draught	1,28 м 1,28 m
Глубина производства работ Maximum depth of work	36,20 м 36,20 m
Грузовместимость палубы Deck load	12 т/м^2 12 t/m^2

Самоподъемная платформа
Lifting heavy structures

SKYLIFT 3000
SKYLIFT 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

СВАЙНО-ЗАКОЛЬНЫЙ АППАРАТ
SPUD PILES SYSTEM

Длина свай Legs length	52 м (1 x 15,75 м + 1 x 36,25 м), Ø 2 000 мм 52 m (1 x 15,75 m + 1 x 36,25 m), Ø 2 000 mm
Тип подъёмной системы Type jacking system	Гидравлические цилиндры Hydraulic cylinders
Скорость подъема платформы Jacking speed	7,30 м/ч – подъем 8,50 м/ч – опускание 20,40 м/ч – опускание свай 7,30 m/h – Platform up 8,50 m/h – Platform down 20,40 m/h – Legs down

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
PROPULSION SYSTEM

Электрогидравлическая насосная установка Capacity hydraulic power unit	4 x 150 кВт 4 x 150 kW
Дизельгенератор Generator	Caterpillar C18 2 x 700 кВт Caterpillar C18 2 x 700 kW